



С электрообогревом 300–1000 Вт

€€

9 моделей

Thermo Warm

КОНВЕКТОР С ОРЕБРЕННЫМИ НАГРЕВАТЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ

Конвекторы TWT- это серия компактных и легких в установке обогревательных приборов. Все модели имеют температуру поверхности не более 90°C. Эти свойства дают возможность применять их в самых разных помещениях, в том числе и в детских садах.

Поставляются в двух модификациях. Модели серии TWT 100 имеют белый лакированный корпус, встроенный термостат и выключатель. У моделей серии TWT 300 имеется встроенный термостат и кабель с вилкой. Диапазон установки термостата 0 – +35°C. Выводимая защита от перегрева по всей длине корпуса.

Приборы легко монтируются на стене, а передняя панель может сниматься для профилактической чистки.

- Встроенный термостат с диапазоном 0 – +35°C
- Передняя часть корпуса белого цвета: RAL 9016. TWT R03–R05 - из нержавеющей стали.
- Боковины изготовлены из термо- и ударопрочного пластика серого цвета.
- Передняя панель легко съемная для удобства чистки.
- Выводимая защита от перегрева.
- Оребрение элементов позволяет снизить их температуру, что гарантирует отсутствие взаимодействия с кислородом и пылью.



Используются в помещениях с повышенной влажностью (ванные комнаты, прачечные) и в детских учреждениях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Конвектор серии TWT 100. С термостатом и выключателем

Модель	Вых. мощность [Вт]	Напряжение [В]	Габариты [мм]	Max. t поверхности. [°C]	Вес [кг]
TWT10321	300	230В~	345x205x123	90	1,5
TWT10331	300	400В~	345x205x123	90	1,5
TWT10521	500	230В~	465x205x123	90	2,0
TWT10531	500	400В~	465x205x123	90	2,0
TWT11021	1000	230В~	765x205x123	90	3,0
TWT11031	1000	400В~	765x205x123	90	3,0

Класс защиты TWT100: (IP44), брызгозащищенное исполнение.
Сертифицированы SEMKO, ГОСТ и Det Norske Veritas (модели на 230В~). стандарт CE.

Конвектор серии TWT 300. С термостатом и силовым кабелем с вилкой

Модель	Вых. мощность [Вт]	Напряжение [В]	Габариты [мм]	Max. t поверхности. [°C]	Вес [кг]
TWT30321	300	230В~	345x205x123	90	1,5
TWT30521	500	230В~	465x205x123	90	2,0
TWT31021	1000	230В~	465x205x123	90	3,0

Класс защиты TWT300: (IP21), каплезащищенное исполнение.
Сертифицированы SEMKO, и ГОСТ, стандарт CE.

ЛИНЕЙНЫЕ РАЗМЕРЫ

Мощность [Вт]	A [мм]
300	345
500	465
1000	765

Минимальные расстояния при установке.

Новые модели!

В ближайшее время появятся новые модели конвекторов ThermoWarm. Все новые модели будут иметь температуру поверхности до 60°C.

Свяжитесь с Представительством Frico для получения информации о их наличии.

Все новости печатаются на сайте www.frico.se.